

Lampe en mosaïque



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Lampe de table en verre env. ø 100 x 270 mm, blanc	513745	1
Mosaïque craquelée env. 15 x 20 cm, épaisseur 3 - 4 mm, turquoise	518675	1
Mosaïque Tiffany transparente/opaque env. 10 x 10 mm, 200 g, tons bleus	597918	1
Mélange de pierres décoratives, multicolores, assortiment aléatoire, 250 g	552541	1
Kit de colle silicone 3D 80 ml, transparent	314798	1
Enduit à joints de mosaïque 250 g, blanc	539686	1
Peinture acrylique Marabu – Decormatt 50 ml, noir mat	455724	1

Matériel/Outils recommandés

Tapette à mosaïque craquelée env. 180 x 25 x 5 mm	312800	1
Pince à mosaïque en verre, env. 205 mm	506654	1
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1 ou
Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces	942458	1

Outils nécessaires

Support, ciseaux, rouleau de cuisine, pince à mosaïque, pincette, tapette à mosaïque, spatule, verre-doseur, récipient de mélange, éponge, linge, gants (à usage unique)



1
Coller les pierres de mosaïque avec de la colle silicone pour 3D sur la lampe. Il est possible de casser auparavant les pierres avec la pince à mosaïque.



2
Poser la mosaïque craquelée/Safety sur la couche de colle en silicone et taper avec la tapette à mosaïque sur la surface recouverte de mosaïque, les fentes éclatent et la surface de mosaïque s'agrandit. Laisser bien sécher la couche de colle silicone durant la nuit.



3
Mélanger l'enduit à joints avec de l'eau conformément au mode d'emploi. A l'aide de gants (à usage unique), répartir cet enduit sur les surfaces de mosaïque. Après env. 15 minutes, enlever l'enduit qui est en trop avec une éponge. Répéter ce processus plusieurs fois de suite. Laisser bien sécher l'enduit durant la nuit. Polir les surfaces de mosaïque avec un linge sec.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!