

Lumières en mosaïque pour Pâques

OPITEC



Matériel utilisé:

Photophore en verre pour bougie réchaud 8 x 13 cm	567582	1 x
Photophore en verre avec anse 10 x 10 x 20 cm	942296	1 x
Photophore en verre avec anse 15 x 12,5 cm	938239	1 x
Mosaïque polygonale Sofglas 200 g, tons verts	514305	1 x
Mosaïque polygonale Softglas 200 g, tons jaunes/ rouges	514316	1 x
Mosaïque polygonale Softglas 200 g, tons bleus	514280	1 x
Mosaïque Tiffany transp./opaque, 200 g, tons verts	597930	1 x
Mosaïque Tiffany transp./opaque 200 g, tons rouges/ jaunes	597941	1 x
Mosaïque Tiffany transp./opaque 200 g, tons bleus	597918	1 x
Mosaïque en verre Crash 200 g, tons verts	563256	1 x
Mosaïque en verre Crash 200 g, tons jaunes/rouges	563278	1 x
Mosaïque en verre Crash 200 g, tons bleus	563245	1 x
Colle en silicone pour 3D 80 ml	314798	2 x
Enduit à joints pour mosaïque 1000 g	504906	

Outils/Matériaux recommandés:

Support, ciseaux, gants (à usage unique), récipient de mélange, verre-doseur, spatule, éponge, linge

Outils recommandés:

Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1 x
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	1 x

Instructions

1. La surface des photophores en verre devrait être propre, exempte de graisse et sèche. (vous pouvez la frotter à l'aide de produit à vaisselle avant de coller les pierres de mosaïque)
2. Triez les pierres de mosaïque par couleur (nuances) que vous aimeriez utiliser pour les différents photophores.
3. A l'aide de la colle silicone on va coller maintenant les différentes pierres de mosaïque sur le photophore. C'est à dire que l'on va appliquer la colle silicone sur le verre et y appuyer les mosaïques. (Travaillez avec des petites surfaces de colle silicone afin que cette dernière ne sèche pas trop vite.)
4. Laissez les surfaces de mosaïque (la colle silicone) sécher durant la nuit.
5. Mélangez maintenant l'enduit dans un récipient avec de l'eau pour obtenir une masse qui peut s'appliquer à la spatule (le mode d'emploi se trouve séparément avec l'enduit à joints)
6. Répartissez la masse obtenue, régulièrement et rapidement sur la surface de mosaïque. Si vous travaillez avec des gants (à usage unique), vous pouvez appliquer directement l'enduit avec les mains.
7. Attendez env. 15 minutes jusqu'à ce que l'enduit à joints soit devenu un peu plus solide. Maintenant, enlevez la masse qui est en trop avec une éponge humide. Il faut répéter plusieurs fois ce processus.
8. Laissez sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Ôtez maintenant le dernier voile d'enduit avec un linge sec, en frottant les pierres de mosaïque.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!