

Instructions

Mosaïque année 50



Matériel utilisé	N°d'article	Quantité
Bois - Table d'appoint à 3 pieds, pieds à visser, plateau en bois aspect béton, Ø 450 x 440 mm env. , en 4 parties	729388	1
Bois - Plateau, en 3 tailles, naturel, env. 230 x 175 x 60 mm, env. 265 x 210 x 75 mm, env.310 x 240 x 65 mm, lot de 3	487187	1
Cadre en bois - Dessous de plat carré, naturel, découpe: env. 88 x 88 mm, en 2 parties	412739	1
Cadre en bois - Dessous de plat carré, naturel, découpe: env. 158 x 158 mm, en 2 parties	465628	au choix
Mosaïque - pierres de verre, 10 x 10 x 4 mm, env. 300 pièces, noir	539653	4
Mosaïque - pierres de verre, 10 x 10 4 mm, 200 g = environ 300 pièces, couleurs assorties	539664	1
Colle silicone 3D 80 g, transparent	323205	2
Enduit à joints de mosaïque, 1000 g, blanc	504906	2
Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media 100 ml, noir	584360	1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, or antique	618353	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique) taille m, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces	942458	au choix
Set de verres mesureurs, en plastique, 3 tailles, capacité: 1 litre, 500 ml et 250 ml, transparent laiteux, lot de 3	729399	1
Set de spatules, env. 30/75 mm de large, env. 190 mm de long, set de 2 pièces	314846	1
Outils nécessaires		
Sous-main, stylo, règle, ciseaux, rouleau de cuisine, gobelet à mesurer, gobelet à mélanger, spatule, éponge, chiffon, ruban adhésif, plastique alimentaire, gants (jetables)		

Instructions

Peindre les accessoires

1. Assemblez la table, collez le cadre et le dessous de plat (laissez sécher la colle).
2. Avant de mettre la mosaïque, peindre le plateau et le dessous de verre (sauf les surfaces intérieures).
3. Laisser sécher la couche de peinture.
4. Sur la table d'appoint, cacher les pieds de table à la hauteur souhaitée avec du ruban adhésif.
5. Si vous le souhaitez, mettez un film alimentaire pour la protéger le reste de la table des éclaboussures de peinture.
6. Pulvériser le pied de table jusqu'au ruban avec de la peinture.
7. Laissez sécher la peinture, retirez le ruban adhésif et le film alimentaire.
8. Commencez à coller la mosaïque.

Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque.
6. Attendre env. 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec.

Les instructions de base sont transférables aux trois modèles de mosaïque.

L'enduit à joint peut être teint en noir avec Marabu Mixed Media Acryl Color.
C'est à dire. Mélanger l'enduit avec de l'eau, ajouter de la couleur au mélange et mélanger.
La quantité de couleur détermine la densité.

*Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*