

# Nom de famille en mosaïque noctulescente

# OPITEC




<b>Matériel utilisé</b>		
Plaque en styrodur, env. 50 x 300 x 30 mm, 1 pce	872056	1 x
Mosaïque softglas Colourt. 10 x 10 mm, 200 g, tons bleus	320850	1 x
Mix de pierres de mosaïque en verre, 10 x 10 mm, 200 g, tons bleus	512657	1 x
Mosaïque noctulescente carrée, 10 x 10 mm, 125 g, bleu	543573	2 x
Pierres miroir 20 x 20 cm, 200 g	559602	1 x
Plaque de mosaïque craquelée/Safety, 15 x 20 cm, argentée	562113	1 x
Colle silicone pour 3D, 80 ml	314787	1 x
Enduit à joints pour mosaïque blanc, 1000 g	504906	1 x
<b>Emballage à froid, set 50 ml, ou</b>	437939	1 x
Emballage à froid, Set 200 ml	424222	1 x
<b>Outils recommandés :</b>		
Tapette à mosaïque craquelée	312800	1 x
Gants (à usage unique), taille M, 100 pces ou	936396	1 x
Gants (à usage unique), Taille L, 100 pces	942458	1 x
<b>Scie thermique pour polystyrène</b>	305672	1 x
Fil de coupe de rechange pour la scie thermique, 5 pces	305683	1 x
Pile Camelion Plus Alcaline, 1,5 V Mignon, AA pour la scie thermique	200477	4 x
Pince à mosaïque en verre, env. 170 mm	558488	1 x

## Outils nécessaires:

Crayon, règle, scie thermique (ou scie universelle), cutter pointu, ciseaux, support, gants (à usage unique), verre doseur, récipient de mélange, enduit à joints, spatule, éponge, linge, pincette, tapette à mosaïque craquelée, foret manuel ou perceuse




1. Prenez la plaque de mousse styrodur en main.
2. Avec une scie ou un cutter manuel, découpez à la dimension voulue.
3. Avec un crayon, dessinez votre nom et les surfaces de mosaïque souhaitées.
4. Pour suspendre, percez deux trous à travers la plaque en styrodur.



Instructions:



5. Commencez d'abord avec votre nom.
6. Inscrivez-le avec des carrés de mosaïque noctulescents.
7. Maintenant, vous pouvez mettre un accent avec l'aide de la tapette à mosaïque craquelée. Comme ici avec la couronne dessinée.
8. Avec la pincette, prenez la mosaïque craquelée.
9. Mettez de la colle silicone 3D sur la plaque en styrodur, sur une surface un peu plus grande que la plaque
10. Posez le morceau de mosaïque craquelée sur la surface en silicone.
11. Tapotez sur le morceau de mosaïque avec la tapette.
12. La mosaïque craquelée se fendille et la surface s'agrandit. ( C'est pourquoi la couche de silicone devrait toujours être plus grande que la surface de mosaïque.)



13. Puis vous fixez les pierres miroir au bord du nom de famille.
14. Maintenant, recouvrez le reste de la surface selon vos souhaits (mix de pierres en verre et de mosaïque) . Les pierres à mosaïque peuvent être concassées avec la pince pour mosaïque en verre.
15. Les surfaces latérales sont aussi recouvertes de mosaïque.



16. Laissez la surface de mosaïque resp. la colle sécher durant la nuit.
17. Mélanger l'enduit à joints avec de l'eau dans un récipient afin d'obtenir une masse pouvant facilement s'étaler. (Le mode d'emploi est joint à l'emballage de l'enduit).
18. Répartir l'enduit à joints rapidement et régulièrement sur les surfaces de mosaïque.
19. Pour le remplissage des joints, utiliser des gants (à usage unique). Ainsi, il est possible d'appliquer directement la masse avec les mains



20. Attendre env. 15 minutes jusqu'à ce que l'enduit soit devenu un peu plus solide.
21. Puis, avec précaution, enlever le surplus de l'enduit avec une éponge humide.
22. Répéter cette étape plusieurs fois de suite.
23. A l'aide d'un couteau il est plus facile de libérer les mosaïques incrustées plus profondément de l'enduit en surplus.
24. Veillez à ce que les trous destinés à la suspension ne soient pas bouchés avec l'enduit à joints.
25. Laisser sécher l'enduit durant la nuit.

26. Maintenant, enlever le dernier voile gris (de l'enduit) en frottant les pierres à mosaïque avec un linge sec.
27. Pour rendre le nom insensibles au gel, aux rayures et produits chimiques, vous pouvez recouvrir le nom complètement avec de l'émaillage à froid (recto-verso, voir mode d'emploi séparé).

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !

