

Anleitung zu Mosaik Gruppenset 584728

- Schlüsselanhänger -



Liebe Gruppenleiter, liebe Opitec-Privatkunden,

das Kreativ-Team hat für Sie ein Paket zusammengestellt, mit dem Sie tolle Mosaik-Schlüsselanhänger in der Gruppe oder auch privat fertigen können.

Nachfolgend finden Sie die Bastelanleitung, die Ihnen hilft, Ihre Objekte in wenigen Schritten fertig zu stellen.

Wir wünschen allen Kreativen, in der Gruppe und zuhause, viel Spaß bei der Umsetzung.

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Ketten-Anhänger rund ca. ø 38 mm, silberfarben	474294	10 x
45 g Acryl-Mosaik (ca. 700 Stück), ca. 5 x 5 x 2 mm, bunt-glänzend	590466	1 x
Bastelkleber universal, 80 ml, transparent	539697	1 x
250 g Fugenmasse weiß	539686	1 x
Schlüsselanhänger silberfarben (NUR 10 Stück aus 24er Packung)	410393	
Benötigtes Werkzeug		
(Werkzeug ist nicht im Kreativset enthalten!) Schere, Unterlage, Küchenrolle, Mosaikzange klein, Messbecher, Rührgefäß für Fugenmasse, (Einweg-)Handschuhe, Spachtel, Schwamm, Tuch, Rundzange, Flachzange, Seitenschneider, grobes und feines Schleifpapier		

Anleitung

1. Nehmen Sie das Acryl-Mosaik zur Hand. (Das Mosaik kann mit einer kleinen Mosaikzange auch geteilt werden.)
2. Fixieren Sie die Mosaiksteine, nach Ihren Wünschen, mit dem Silikonkleber in der Vertiefung des runden Ketten-Anhängers.
3. ACHTUNG! Silikon nicht zu großflächig auftragen, da es relativ schnell trocknet.
4. Lassen Sie den Silikonanstrich über Nacht trocknen.
5. Fugen Sie die Mosaikfläche (Vertiefung Ketten-Anhänger) mit der Fugenmasse aus.
6. Das heißt Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in Rührschale mit Spachtel anrühren.
7. Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand aufbringen).
8. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüssige Fugenmasse entfernen.
9. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.
10. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen
11. Polieren Sie die Mosaikfläche, mit einem trockenen Tuch, glänzend.
12. Nehmen Sie den Schlüsselanhänger zur Hand.
13. Biegen Sie eine Öse des Schlüsselanhängers mit Hilfe der beiden Zangen (Rund- und Flachzange) etwas auf.
14. Hängen Sie die Öse des Ketten-Anhängers (Anhänger fertig mit Mosaik belegt) in die Öse ein.
15. Schließen Sie die Öse wieder.
16. Nun ist der Schlüsselanhänger gebrauchsfertig.



Tipp

Der Kettenanhänger hat auf der Rückseite 4 Ösen. Diese können optional mit einem Seitenschneider abgetrennt und dann mit Schleifpapiern grob und fein begradigt werden.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*