

Photophores en Fimo® et mosaïque - bougeoirs en verre

563980



Matériel utilisé;

Bougeoir en verre, 6 x 7 cm, 6 pièces	563980	1x
Moule ornements de fête, 6 motifs, env. 2 - 11 cm, 5 mm d'épaisseur, Matériel: env. 150 g de poudre	484796	1x
Pâte Fimo® 350 g, blanche	475197	1x
Mosaïque craquelée, 15 x 20 cm, miroir argent	562113	2x
Pierres miroir mosaïque 10 x 10 mm, env. 400 pierres	547795	1x
80 ml de colle silicone en 3D, transparente	314798	1x
Enduit à joints 250 g, blanc	539686	2x

Outils recommandés:

Tapette à mosaïque craquelée	312800	1x
Gants à usage unique, taille M, 100 pièces	936396	1x

Outils recommandés:

Ciseaux, couteau pointu, four, pincette, tapette à mosaïque craquelée, gants à usage unique, récipient de mélange, spatule, éponge, linge

Instructions:

(les photos montrent un autre verre, cependant les étapes de travail sont identiques!)

1. Pétrissez un morceau de pâte FIMO pour l'assouplir. Appuyez-la dans les ornements souhaités du moule.
2. Enlevez les ornements modelés du moule. (pour les enlever plus facilement, vous pouvez utiliser un couteau pointu)
3. Découpez les ornements dans la forme voulue
4. Appuyez-les sur les surfaces extérieures des différents verres.
5. Dès que tous les bougeoirs en verre sont décorés d'ornements, vous les faites sécher au four (avec le verre) à 110°C durant env. 30 minutes.
6. Laissez refroidir les verres, les ornements sont donc désormais fixés.



8. A l'aide de colle silicone, posez les pierres à mosaïque miroir à la surface inférieure et surface supérieure du verre-bougeoir.
9. Remplissez la surface encore libre de mosaïque craquelée/Safety de couleur argent.
10. C'est à dire que vous appliquez de la colle silicone, posez la mosaïque Safety, et tapez avec la tapette à mosaïque. (Le verre préconçassé éclate et la surface s'agrandit.)
11. Laissez sécher la colle silicone durant la nuit.
12. Travaillez les autres bougeoirs de la même façon.



Instructions

13. Préparez et mélangez l'enduit à joints conformément au mode d'emploi indiqué sur l'emballage.
14. Appliquez l'enduit à joints directement à la spatule ou avec des gants à usage unique sur la surface de mosaïque.
15. Après env. 15 minutes, enlevez l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge humide. Répétez ce processus plusieurs fois.
16. Laissez sécher l'enduit à joints durant la nuit.
17. Polissez la surface de mosaïque avec un linge sec pour la faire briller.
18. Faites les joints des 6 bougeoirs selon le même principe.



Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!